

# ZNAČENÍ VODIČŮ BARVAMI DLE ČSN 33 0166 ed.2 (HD 308 S2:2001) – platnost od 1.7.2005

TYP VÝROBKU		NÍZKONAPĚŤOVÉ KABELY BEZ OCHRANNÉHO VODIČE PRO PEVNÉ ULOŽENÍ					NÍZKONAPĚŤOVÉ KABELY S OCHRANNÝM VODIČEM PRO PEVNÉ ULOŽENÍ					HARMONIZOVANÉ FLEXIBILNÍ KABELY TYPU H					FLEXIBILNÍ KABELY NÁRODNÍ TYP A						
Počet žil   písm. kód		2-0 <sub>(D)</sub>	3-0 <sub>(A)</sub>	*3 <sub>(D)</sub>	4-0 <sub>(D)</sub>	5-0 <sub>(D)</sub>	>5-0 <sub>(D)</sub>	3-J <sub>(C)</sub>	4-J <sub>(B)</sub>	*4 <sub>(C)</sub>	5-J <sub>(C)</sub>	>5-J <sub>(C)</sub>	2-X	3-G	4-G	*4-G	5-G	>5-G	3-X	*3	4-X	5-X	>5-X
Ochranný vodič	PE																						
Střední vodič	N						číslované žíly					číslované žíly						číslované žíly					číslované žíly
Fázová žíla	L/L <sub>1</sub>						číslované žíly					číslované žíly						číslované žíly					číslované žíly
Fázová žíla	L/L <sub>2</sub>																						
Fázová žíla	L3																						

\*) jen pro určité aplikace, nutno uvést v objednávce